



30,000

Divisiones

Indicadores para Básculas de Plataforma / I-QY e I-QYW (inalámbrico)

Weighing - Counting Indicator & Wireless Indicator

BENEFICIOS

Máximo control de sus inventarios - Función de pesaje o conteo de piezas.

Opción de pesaje de animales - Estabilizan la lectura aún cuando haya movimiento sobre la báscula.

Función Pico - Congela la lectura más alta.

100% visibilidad en cualquier tipo de iluminación - Cuenta con pantalla de cristal líquido con iluminación integrada.

Fíjelo en cualquier lugar - Incluye adaptador para mesa, pared o poste.

Función de TARA por teclado - Obtenga el peso neto de su mercancía con solo ingresar el peso de la tarima o contenedor.

Imprima o archive cada pesaje - Puerto bidireccional RS-232 para conectar a computadora o impresora.

Totalmente portátil - Funcionan con batería recargable de 100 horas de duración.

Cuentan con garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación.

I-QYW:

Olvidese de estorbosos cables - Señal inalámbrica de hasta 50 metros de alcance.



Pesaje de animales



Conexión a PC o impresora



Inalámbrico 50 m (solo I-QYW)

I-QY



I-QYW



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	I-QY	I-QYW
Precisión	30,000 divisiones	30,000 divisiones
Batería recargable	6 V / 4 Ah	6 V / 4 Ah
Conexión	RS-232	RS-232
Entrada de corriente	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
Señal inalámbrica	--	50 metros

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Función de tara por teclado vs Otros indicadores que requieren que el contenedor vacío sea colocado sobre la báscula.
- Conexión RS232 bidireccional vs Otros que no pueden ser conectados directamente a impresora, sólo a computadora.
- Indicador para equipos unicelda o caja de sumas, con números grandes (40 mm) para mejor visibilidad vs Otros con números pequeños.

DIMENSIONES

- Ancho: 24.6 cm
- Alto: 14.4 cm
- Profundidad: 9.1 cm



Función de Pesaje de Animales



Función de Conteo de Piezas

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda la república: rhino.mx/servicio.html



Distribuido por:
Contacto:
Tel :

