

Caraterísticas



- Visualizador para cliente de 2 líneas y 20 caracteres por línea, con altura de 9,5 mm por caracter
- Pantalla de vacío fluorescente en verde brillante
- Opciones de interfaz: Puerto USB, serial, WiFi, y Bluetooth
- Apoya los conductores OPOS/JPOS y muchos conjuntos de comandos incluyendo los de Epson, Ultimate Technologies, IEE, EMAX, o Aedex
- Compatible con una amplia variedad de idiomas y páginas de códigos

LTX9000

El Líder en el Mercado de Visualizadores Para El Cliente

Los visualizadores para el cliente de Bematech son conocidos ampliamente en el mercado de sistemas de Punto-De-Venta basados en computadoras. Por mucho tiempo han sido el estándar para confiabilidad, el valor y la funcionalidad. El modelo LTX9000 de visualizador para el cliente de mesa, es compatible con casi cualquier conjunto o lenguaje de comandos de las aplicaciones POS.

LTX9000 ESPECIFICATIONS

ÓPTICA (PANTALLA FLUORESCENTE)

Dígitos por línea	20
Numero de línea	2
Configuración de dígitos	5x7 Dot Matrix
Altura de dígitos	.95cm (.37in)
Anchura de dígitos	.62cm (.24in)
Echada de dígitos	.77cm (.30in)
Configuración de caracteres	ASCII
Brillo	900 cd/m ² typical
Color de los caracteres	Blue - green
MTBF	300,000 hours

CONDICIONES ELÉCTRICAS

Potencia de entrada	120VAC, 60Hz 220VAC, 50Hz (optional)
Potencia de salida	7.5VAC 1A
Conector de la pantalla	2 conductor female jack
Conector de alimentación	2 conductor male jack
Cable de interfaz	DB9 (female)
Conector de lado de pantalla	DB9 (male)
Conector del lado de la computadora	USB: Type A Serial: DB9 (female) 2 conductor male jack

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humidad relativa	85% max, non-condensing
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidad relativa	90% max, non-condensing
Vibración (10 to 55Hz)	4G's
Shock	40G's

INTERFAZ

USB	2.0 standard
Serial	RS232
Velocidad de transmisión	2400/4800/9600*/19200
Protocolo	8 data bits
RTS/CTS estan juntos en conector	
DSR/DCD/DTR estan juntos en conector	
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1

*Configuración de factoria

MECÁNICO

Peso	.55Kg (1.2lbs)
Dimensiones	
Ancho	22.6cm (8.90in)
Alto	10.4cm (4.10in)
Profundidad	10.46cm (4.12in)

CONECTOR DE PINES

Tipo de USB	A connector
Pin #	Function
1	V+
2	D-
3	D+
4	Ground

Serial DB9 conector femenino

Pin #	Function
1	DCD
3	Data
4	DTR
5	Ground
6	DSR
7	RTS
8	CTS

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

LTX9000	Serial
LTX99000UP	USB (port - powered)
LTX9000W	WiFi
LTX9000BT	Bluetooth